



## Fenêtre coulissante Type 6018

---

Robuste fenêtre coulissante électrique à ouverture/fermeture horizontale pour installation intérieure ou extérieure. La fenêtre coulissante possède un cadre en aluminium de 60 mm et peut être équipée d'une vitre de sécurité isolante pouvant atteindre 20 mm d'épaisseur. Dans sa version standard, le cadre de la fenêtre coulissante est en aluminium anodisé et équipé d'un double vitrage D4-12. Le cadre peut être peint, thermolaqué ou anodisé d'une autre manière. La fenêtre coulissante est automatiquement verrouillée en position fermée et par intervalles le long de la largeur d'ouverture. La fenêtre coulissante est actionnée par un boîtier de commande ou une pédale.

### Exemples d'utilisations

---



OX



XO




OLXO



XOOX



XOX




OXRO



OXXO



O



XO / Vitre supérieure

## Données Techniques

---

Verre	Standard : double vitrage D4-12. Des verres pouvant atteindre 20 mm d'épaisseur sont disponibles en option, tels qu'un verre feuilleté ou blindé de 16 mm résistant aux impacts et de classe P6B.
Hauteur	Choix des clients
Épaisseur du châssis	60 mm
Largeur des montants latéraux	50 mm (53 mm sur les fenêtres avec lumière au-dessus)
Hauteur du profilé supérieur	45 mm (50 mm sur les fenêtres avec lumière au-dessus)
Hauteur du profilé inférieur	5 mm (plus un guide de 6 mm)
Largeur/Hauteur des ouvrants	30 mm
Construction	Le moteur, la transmission, le loquet de sécurité et le système de verrouillage automatique sont intégrés au châssis.
Verrouillage	Système mécanique automatiquement verrouillé en position fermée et par intervalles de 50 mm le long de la largeur d'ouverture. Option : verrouillage par clé.
Système de commande	Système de commande électro-mécanique avec bouton poussoir. Option : Système de commande S3 (démarrage/arrêt progressifs, réglage de la vitesse, bouton à pression unique, raccordements d'alarmes, etc.) et plusieurs choix de boutons poussoirs.
Alimentation	Transformateur 230 V AC. Option : batterie de secours.
Fabriqué par	Svalson AB, Suède
Largeur	Choix des clients
Finition	Standard : aluminium anodisé, coloris naturel. D'autres finitions sont disponibles en option : thermolaquage, peinture ou anodisation dans différentes couleurs.
Conformité CE	Conformément aux directives Machine et CEM.

