




Fenêtre coulissante Type 4507

Fenêtre coulissante électrique à ouverture/fermeture horizontale pour installation intérieure. La fenêtre coulissante possède un cadre en aluminium de 45 mm et peut être équipée d'un verre pouvant atteindre 6,5 mm d'épaisseur. Dans sa version standard, le cadre de la fenêtre coulissante est en aluminium anodisé, coloris naturel, et équipé d'un verre plat "float" de 6 mm d'épaisseur. Le cadre peut être peint, thermolaqué ou anodisé d'une autre manière. La fenêtre coulissante est automatiquement verrouillée en position fermée. La fenêtre coulissante est actionnée par un boîtier de commande ou une pédale.

Exemples d'utilisations



X0



0X



0LX0



X00X



X0X




0XR0



0XX0



0



X0 / Vitre supérieure

Données Techniques

Verre	Standard : verre plat "float" de 6 mm d'épaisseur. Des verres pouvant atteindre 6,5 mm d'épaisseur sont disponibles en option, tels qu'un verre trempé de 6 mm ou un verre feuilleté de 6 mm..
Hauteur	Choix des clients*
Épaisseur du châssis	45 mm
Largeur des montants latéraux	45 mm (48 mm sur les fenêtres avec lumière au-dessus)
Hauteur du profilé supérieur	30 mm (45 mm sur les fenêtres avec lumière au-dessus).
Hauteur du profilé inférieur	3 mm (plus un guide de 6 mm sur les fenêtres version OXXO)
Largeur/Hauteur des ouvrants	20 mm
Construction	Le moteur, la transmission, le loquet de sécurité et le système de verrouillage automatique sont intégrés au châssis.
Verrouillage	Système mécanique automatiquement verrouillé en position fermée. Option : verrouillage par clé.
Système de commande	Système de commande électro-mécanique avec bouton poussoir. Option : Système de commande S3 (démarrage/arrêt progressifs, réglage de la vitesse, bouton à pression unique, raccords d'alarmes, etc.) et plusieurs choix de boutons poussoirs.
Alimentation	Transformateur 230 V AC. Option : batterie de secours.
Fabriqué par	Svalson AB, Suède
Largeur	Choix des clients
Finition	Standard : aluminium anodisé, coloris naturel. D'autres finitions sont disponibles en option : thermolaquage, peinture ou anodisation dans différentes couleurs.
Conformité CE	Conformément aux directives Machine et CEM.

**Si la hauteur de la vitre coulissante dépasse 1 500 mm, nous recommandons plutôt la fenêtre type 6018.*

