



Fenêtre coulissante Type SV

Robuste fenêtre coulissante électrique à ouverture/fermeture verticale pour installation intérieure ou extérieure. Le cadre de la fenêtre coulissante est en acier ou en acier inoxydable. Le modèle SV est spécialement conçu pour les installations devant respecter des exigences strictes en matière de protection contre les agressions ou les attaques à main armée. Il peut être équipé de tout type de verre allant du verre feuilleté de 6 mm au verre de 75 mm résistant aux projectiles. La fenêtre coulissante est équipée d'un loquet de sécurité qui empêche la partie coulissante de tomber en cas d'accident. La fenêtre coulissante est automatiquement verrouillée. La fenêtre coulissante est actionnée par un boîtier de commande ou une pédale.


Exemples d'utilisations



Avec une section
coulissante



Avec deux sections
coulissantes



Section en
aluminium fixe
sous la fenêtre



Avec partie fixe
à droite



Avec partie fixe
des deux côtés

Données Techniques

Verre	Verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur ou plus. Par exemple, verre résistant aux incendies de classe E60 et de 6 mm d'épaisseur, verre résistant aux impacts P6B de 16 mm d'épaisseur ou verre résistant aux projectiles BR6NS.
Hauteur	Choix des clients
Épaisseur du châssis	63 mm et supérieur*
Largeur des montants latéraux	45 mm et supérieur*
Hauteur du profilé supérieur	45 mm et supérieur*
Hauteur du profilé inférieur	Non
Largeur/Hauteur des ouvrants	20 mm et supérieur*
* Ces dimensions dépendent de l'épaisseur de la vitre et des exigences en matière de sécurité.	
Construction	Le moteur, la transmission, le dispositif anti-chute et le système de verrouillage automatique sont intégrés au châssis.
Verrouillage	Système mécanique automatiquement verrouillé en position fermée. Option : verrouillage par clé.
Système de commande	Système de commande électro-mécanique avec bouton poussoir. Option : Système de commande S3 (démarrage/arrêt progressifs, réglage de la vitesse, bouton à pression unique, raccordements d'alarmes, etc.) et plusieurs choix de boutons poussoirs.
Alimentation	Transformateur 230 V AC. Option : batterie de secours.
Fabriqué par	Svalson AB, Suède
Largeur	Choix des clients
Finition	Standard : thermolaqué (blanc). D'autres finitions sont disponibles en option : thermolaquage ou peinture de différentes couleurs.
Conformité CE	Conformément aux directives Machine et CEM.

